

AK

Anschlusschnik Metall und Kunststoff


Endtülle | Übergangstülle von Schlauch zu Kabel

Temperatur:	-40°C ... +120°C ^ +150°C
-------------	---------------------------

Material:	TPE
-----------	-----

Eigenschaften:

- rationeller Schlauchendenabschluss, durch einfaches Aufstecken montiert
- aufsteckbar auf alle Schutzschläuche
- silikon-, cadmium-, halogenfrei selbstverlöschend



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Kabel-Klemmbereich [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15030014207	10,0	schwarz	1,0-8,0	29,0	0,160	50
15030014209	14,0	schwarz	1,0-10,0	32,5	0,220	50
15030014211	17,0	schwarz	4,0-12,0	35,5	0,340	50
15030014216	21,0	schwarz	6,0-16,5	37,5	0,560	50
15030014221	27,0	schwarz	6,0-23,0	40,2	0,800	25
15030014229	36,0	schwarz	6,0-29,0	44,2	1,480	25
15030014236	45,0	schwarz	10,0-37,0	45,5	1,480	25
15030014248	56,0	schwarz	10,0-47,0	52,5	2,200	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.