Führungsketten

PB-R



Flachanschluss zur Befestigung der Führungskette PL an der Stirnseite, radienseitig

Temperatur:	-40°C ... +135°C
Material:	Kunststoff PA6 GFK

FLEXA No.	Artikel	für Typ	EO [mm]	F [mm]	G [mm]	S [mm]	U [mm]	VPE [Stk.]
161540002002	PB-R Flachanschluss, radienseitig	PL4	Bi + 16	Bi + 6	5,2	19,5	30,0	2
161550002000	PB-R Flachanschluss, radienseitig	PL5	Bi + 19	Bi + 7	5,2	26,0	40,0	2

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | flexa@flexa.de