FLEXAquick Anschlusstechnik

RQGKZ-M | metrisches Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)



Temperatur:	-40°C ... +120°C
Material:	Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt
Schutzart [nach EN 60529]:	IP 68 | IP 69K

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

Um eine hohe Schutzart zwischen Kabelverschraubungseinsatz und Verschraubungsgehäuse zu gewährleisten, ist eine Dichtungsmasse einzubringen.
(Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Montageanleitung)

FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg|100]	VPE [Stk.]
15110010212	10,0	schwarz	M12 x 1,5	3,0-5,3	6,5	20,0	5,0	51,0	18	14	2,200	50
15110013216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-8,5	8,5	24,0	5,0	55,0	22	17	3,330	50
15110015220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	7,5-10,0	11,0	27,0	6,0	61,0	25	22	4,920	50
15110021220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	10,0-12,5	12,5	33,0	6,0	64,0	30	22	6,470	25
15110021225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	9,0-16,0	15,5	33,0	7,0	69,0	31	27	6,780	25
15110028225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	42,8	7,0	71,0	41	27	6,720	25
15110028232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	12,0-16,0	20,0	42,8	8,0	73,0	41	34	10,120	25
15110034232	34,5	schwarz	M32 x 1,5	14,5-20,5	21,0	48,0	8,0	79,0	46	34	11,200	25
15110034240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	19,0-20,5	27,0	48,0	8,0	79,0	46	43	15,830	25
15110042240	42,5	schwarz	M40 x 1,5	21,0-26,0	27,0	57,3	8,0	106,0	55	43	18,960	10
15110042250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	25,0-35,0	35,5	60,0	9,0	110,0	55	55	28,880	10
15110054250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	25,0-35,0	35,5	68,0	9,0	122,0	65	55	31,470	10
15110054263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	32,0-41,5	41,5	73,0	10,0	124,0	65	65	39,460	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | flexa@flexa.de