FLEXAquick Anschlusstechnik

RQGKZ-P | PG Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)



Temperatur:	-40°C ... +120°C
Material:	Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt
Schutzart [nach EN 60529]:	IP 68 | IP 69K

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

Um eine hohe Schutzart zwischen Kabelverschraubungseinsatz und Verschraubungsgehäuse zu gewährleisten, ist eine Dichtungsmasse einzubringen.
(Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Montageanleitung)

FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg|100]	VPE [Stk.]
15500010207	10,0	schwarz	PG7	3,0-6,0	6,8	20,5	5,0	50,0	18	14	1,750	50
15500013209	13,0	schwarz	PG9	4,0-7,5	8,5	24,0	6,0	56,5	22	17	2,600	50
15500015211	15,8	schwarz	PG11	4,0-9,5	10,5	27,0	6,0	57,0	25	20	3,500	50
15500021216	21,2	schwarz	PG16	9,0-13,0	14,8	33,0	6,5	65,0	31	24	5,120	25
15500028221	28,5	schwarz	PG21	11,5-17,0	18,5	41,0	7,0	71,0	39	30	8,480	25
15500034229	34,5	schwarz	PG29	19,0-23,0	25,5	48,5	8,0	75,0	46	40	13,280	25
15500042236	42,5	schwarz	PG36	25,0-33,0	34,5	58,0	9,0	103,0	55	50	17,800	10
15500054248	54,5	schwarz	PG48	35,0-43,0	44,0	68,0	10,0	120,0	65	64	33,900	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | flexa@flexa.de