


PL4

Kunststoffkette aufklappbar, per Hand zu öffnen und zu schließen, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Ha -Außenhöhe 30 mm, Hi -Innenhöhe 25 mm, T -Teilung 45 mm



Temperatur: -40°C ... +135°C

Material: Kunststoff PA6 GFK

Eigenschaften:

- aufklappbar
- per Hand zu öffnen und zu schließen
- optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum
- wirtschaftlich
- lange Lebensdauer
- über die gesamte Innenbreite zu befüllen
- Lieferung in Meterstücken [Standard]

Einsatzgebiete:

- Automation / [Sonder-] Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge



FLEXA No.	Artikel	Bi [mm]	R [mm]	Ba [mm]	Bogenlänge [mm]	Max. Anz. Trennstege	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
16024038005	PL4-38-5F	38,0	50	50,0	200	3	0,500	1
16024038007	PL4-38-7F	38,0	75	50,0	300	3	0,500	1
16024038010	PL4-38-10F	38,0	100	50,0	400	3	0,500	1
16024038015	PL4-38-15F	38,0	150	50,0	600	3	0,500	1
16024038020	PL4-38-20F	38,0	200	60,0	800	3	0,500	1
16024048005	PL4-48-5F	48,0	50	60,0	200	5	0,530	1
16024048007	PL4-48-7F	48,0	75	60,0	300	5	0,530	1
16024048010	PL4-48-10F	48,0	100	60,0	400	5	0,530	1
16024048015	PL4-48-15F	48,0	150	60,0	600	5	0,530	1
16024048020	PL4-48-20F	48,0	200	50,0	800	5	0,530	1
16024068005	PL4-68-5F	68,0	50	80,0	200	7	0,590	1
16024068007	PL4-68-7F	68,0	75	80,0	300	7	0,590	1
16024068010	PL4-68-10F	68,0	100	80,0	400	7	0,590	1
16024068015	PL4-68-15F	68,0	150	80,0	600	7	0,590	1
16024068020	PL4-68-20F	68,0	200	80,0	800	7	0,590	1
16024083005	PL4-83-5F	83,0	50	95,0	200	9	0,630	1
16024083007	PL4-83-7F	83,0	75	95,0	300	9	0,630	1
16024083010	PL4-83-10F	83,0	100	95,0	400	9	0,630	1
16024083015	PL4-83-15F	83,0	150	95,0	600	9	0,630	1
16024083020	PL4-83-20F	83,0	200	95,0	800	9	0,630	1
16024113005	PL4-113-5F	113,0	50	125,0	200	13	0,700	1
16024113007	PL4-113-7F	113,0	75	125,0	300	13	0,700	1



FLEXA No.	Artikel	Bi [mm]	R [mm]	Ba [mm]	Bogenlänge [mm]	Max. Anz. Trennstage	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
16024113010	PL4-113-10F	113,0	100	125,0	400	13	0,700	1
16024113015	PL4-113-15F	113,0	150	125,0	600	13	0,700	1
16024113020	PL4-113-20F	113,0	200	125,0	800	13	0,700	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.