

RQB90-N | NPT Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, NPT
Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz,
hochdichtend


Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei



Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge /
Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewindemaß NPT	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15703013204	schwarz	13,0	3/8"	8,5	20,0	12,0	56,5	40,0	21	1,320	50
15020018204	schwarz	15,8	3/8"	10,0	23,0	12,0	59,5	45,0	24	1,550	50
15703015205	schwarz	15,8	1/2 Zoll	10,0	23,0	12,0	59,5	45,0	24	1,670	50
15020018206	schwarz	21,2	1/2 Zoll	13,0	29,5	12,0	72,5	48,0	26	2,170	50
15020018214	schwarz	28,5	3/4 Zoll	17,0	37,0	13,0	87,5	62,5	32	3,410	25
15020018216	schwarz	34,5	1 Zoll	23,0	44,0	13,5	95,5	73,0	39	4,850	10
15703042217	schwarz	52,0	1 1/4 Zoll	31,5	52,0	17,0	103,5	82,5	48	6,900	10
15020018209	schwarz	64,0	1 1/2 Zoll	35,5	64,0	17,0	116,0	96,0	59	9,490	5
15703054238	schwarz	54,5	2 Zoll	45,5	64,0	15,5	122,0	96,0	70	10,460	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.