


## RQT

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-T-Verteiler für rationelle Schlauchmontage, durch einfaches Aufstecken montiert



**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff TPE

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 66

## Eigenschaften:

- beständig gegen Methylalkohol
- Silikonfett
- Wasserstoff
- Seewasser
- ozonbeständig

## Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Ø B2 [mm]	Ø B1/3 [mm]	E [mm]	D [mm]	Ø F [mm]	C [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020067203	schwarz	AD1/AD3 - 10,0 / AD2 - 10,0	17,5	17,5	32,5	46,5	4,0	18,3	0,500	10
15020067207	schwarz	AD1/AD3 - 13,0 / AD2 - 13,0	21,0	21,0	36,0	51,0	4,0	21,0	0,900	10
15020067208	schwarz	AD1/AD3 - 15,8 / AD2 - 15,8	25,0	25,0	44,0	63,0	4,0	24,5	1,500	10
15020067213	schwarz	AD1/AD3 - 28,5 / AD2 - 15,8	25,5	36,5	56,0	65,0	4,0	37,0	2,900	10
15020067205	schwarz	AD1/AD3 - 18,5 / AD2 - 18,5	26,5	26,5	48,5	70,5	4,0	24,3	1,700	10
15020067201	schwarz	AD1/AD3 - 21,2 / AD2 - 21,2	29,5	29,5	50,0	71,0	4,0	29,5	2,000	10
15020067209	schwarz	AD1/AD3 - 21,2 / AD2 - 28,5	36,5	32,0	51,0	78,0	4,0	29,5	2,700	10
15020067202	schwarz	AD1/AD3 - 28,5 / AD2 - 28,5	36,5	36,5	57,5	77,0	4,0	37,0	2,900	10
15020067211	schwarz	AD1/AD3 - 34,5 / AD2 - 34,5	42,5	42,5	64,0	85,0	4,0	42,0	4,200	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.