

## EEM

## Anschlusschnik Metall und Kunststoff


Innentülle für US- und USW-Verschraubungen | als  
Endtülle an Schutzschläuchen

**Temperatur:** -40°C ... +250°C

**Material:** Messing vernickelt

## Eigenschaften:

- Verwendung: für US- und USW-Verschraubungen
- als Endtülle an Schutzschläuchen



FLEXA No.	AD [mm]	Schlauchmaß [mm]	Ø1 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15031027007	10,0	8,0-10,0	6,5	0,160	50
15031039009	14,0	12,0-14,0	10,5	0,300	50
15031027011	17,0	14,0-17,0	12,5	0,320	50
15031027013	19,0	16,0-19,0	14,5	0,420	50
15031027016	21,0	18,0-21,0	16,5	0,520	50
15031039021	27,0	24,0-27	22,5	1,120	25
15031027029	36,0	31,0-36,0	29,5	1,640	25
15031027036	45,0	40,0-45,0	38,0	2,450	20
15031027048	56,0	51,0-56,0	49,0	3,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.