

## EEM

## Anschlussstechnik Metall und Kunststoff


Innentülle für US- und USW-Verschraubungen | als  
Endtülle an Schutzschläuchen

Temperatur: -40°C ... +250°C

Material: Messing

## Eigenschaften:

- Verwendung: für US- und USW-Verschraubungen
- als Endtülle an Schutzschläuchen



FLEXA No.	AD [mm]	Schlauchmaß [mm]	Ø I [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15031028009	14,0	10,0-14,0	8,5	0,300	50
15031035011	17,0	12,0-17,0	11,0	0,320	50
15031035013	19,0	14,0-19,0	13,0	0,420	50
15031035016	21,0	16,0-21,0	14,5	0,520	50
10601000021	27,0	21,0-27,0	19,5	1,000	25
15031037029	36,0	27,0-36,0	26,5	1,640	25
15031035036	45,0	37,0-45,0	35,5	2,450	20
15031035048	56,0	48,0-56,0	47,0	3,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.