

## RQGZ-S

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung mit Zugentlastung, gerade, Steckanschluss, hochdichtend, schnelle Montage ohne Gegenmutter. für Wandstärken 1,0 - 4,0 mm


**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68

## Eigenschaften:

- kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand
- schnelle Montage ohne Gegenmutter für Wandstärken 1,0 bis 4,0 mm
- selbstverlöschend
- hohe mechanische Belastbarkeit
- silikon-, cadmium- und halogenfrei



## Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen

FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Klemmbereich [mm]	Bohrung ø [mm]	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15130013216	13,0	schwarz	5,0-10,0	16,2	6,0	27,0	8,5	65,0	18	24	1,700	20
15130015220	15,8	schwarz	8,0-13,0	20,2	8,0	29,0	8,5	90,0	21	26	2,160	20
15130021225	21,2	schwarz	11,0-17,0	25,2	11,0	36,0	8,5	81,0	27	32	3,820	10
15130028232	28,5	schwarz	15,0-21,0	32,2	15,0	46,0	11,0	72,0	34	42	5,950	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.