


EK

Anschlusschnik Metall und Kunststoff

Zylindrische Kunststoff-Endtülle für alle Schlauchtypen aus Metall und Kunststoff



Temperatur: -10°C ... +110°C

Material: Polypropylen

Eigenschaften:

- Verwendung: für alle Schlauchtypen aus Metall und Kunststoff



FLEXA No.	AD [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020021007	10,0	0,060	50
15020021009	14,0	0,120	50
15020021011	17,0	0,150	50
15020021013	19,0	0,155	50
15020021016	21,0	0,170	50
15020021021	27,0	0,340	25
15020021029	36,0	0,890	25
15020021036	45,0	0,960	25
15020021048	56,0	1,400	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.