


RQGZ-P | PG Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG
Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz,
Zugentlastung, hochdichtend



Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020034207	10,0	schwarz	PG7	3,0-6,5	7,0	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15020034209	13,0	schwarz	PG9	4,0-8,0	8,0	20,0	8,0	53,0	18	19	1,050	20
15020034211	15,8	schwarz	PG11	5,0-10,0	10,0	23,0	8,0	59,0	21	22	1,450	20
15020034213	15,8	schwarz	PG13,5	6,0-11,0	11,0	27,0	9,0	59,0	21	24	1,600	20
15020034214	18,5	schwarz	PG13,5	6,0-12,0	12,0	27,0	9,0	59,0	24	24	1,600	20
15020034215	21,2	schwarz	PG13,5	6,0-12,0	12,0	29,5	9,0	70,0	27	24	2,200	10
15020034216	21,2	schwarz	PG16	10,0-14,0	14,0	29,5	10,0	72,0	27	27	2,300	10
15020034221	28,5	schwarz	PG21	13,0-18,0	20,0	37,0	11,0	82,0	34	33	3,500	10
15020034229	34,5	schwarz	PG29	18,0-25,0	25,0	44,0	11,0	85,0	40	42	5,000	10
15020034236	42,5	schwarz	PG36	22,0-32,0	32,0	58,0	13,0	140,0	55	53	8,500	10
15020034248	54,5	schwarz	PG48	34,0-44,0	44,0	68,0	14,0	144,0	65	65	11,200	10
15020034007	10,0	grau	PG7	3,0-6,5	7,0	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15020034009	13,0	grau	PG9	4,0-8,0	8,0	20,0	8,0	53,0	18	19	1,050	20
15020034011	15,8	grau	PG11	5,0-10,0	10,0	23,0	8,0	59,0	21	22	1,450	20
15020034013	15,8	grau	PG13,5	6,0-11,0	11,0	27,0	9,0	59,0	21	24	1,600	20
15020034014	18,5	grau	PG13,5	6,0-12,0	12,0	27,0	9,0	59,0	24	24	1,600	20
15020034015	21,2	grau	PG13,5	6,0-12,0	12,0	29,5	9,0	70,0	27	24	2,200	10
15020034016	21,2	grau	PG16	10,0-14,0	14,0	29,5	10,0	72,0	27	27	2,300	10
15020034021	28,5	grau	PG21	13,0-18,0	20,0	37,0	11,0	82,0	34	33	3,500	10
15020034029	34,5	grau	PG29	18,0-25,0	25,0	44,0	11,0	85,0	40	42	5,000	10
15020034036	42,5	grau	PG36	22,0-32,0	32,0	58,0	13,0	140,0	55	53	8,500	10



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020034048	54,5	grau	PG48	34,0-44,0	44,0	68,0	14,0	144,0	65	65	11,200	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.