


## PB-L

Flachanschluss zur Befestigung der Führungskette PL an der Stirnseite, laschenseitig



**Temperatur:** -40°C ... +135°C

**Material:** Kunststoff PA6 GFK



FLEXA No.	Artikel	für Typ	E0 [mm]	F [mm]	G [mm]	S [mm]	U [mm]	VPE [Stk.]
<del>16154000002</del>	Flachanschluss, laschenseitig	PL5	Bi + 16	Bi + 6	5,2	19,5	30,0	2
<del>16155000000</del>	Flachanschluss, laschenseitig	PL5	Bi + 19	Bi + 7	5,2	26,0	40,0	2

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.