




RQG-C | CTG Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, CTG
 Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz,
 hochdichtend



Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- öl- und benzinbeständig
- silikon-, cadmium und halogenfrei
- säure- und lösungsmittelbeständig

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020052212	schwarz	13,0	CTG 1/4"	9,0	20,0	10,0	35,0	18	0,520	50
15020052209	schwarz	13,0	CTG 3/8"	10,0	21,0	10,0	35,0	18	0,500	50
15020052201	schwarz	13,0	CTG G 16 1/2"	13,0	27,0	14,0	39,5	18	0,660	50
15020052210	schwarz	15,8	CTG 3/8"	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,640	50
15020052202	schwarz	15,8	CTG G 16 1/2"	12,5	27,0	13,5	41,5	21	0,760	50
15020052203	schwarz	21,2	CTG G 16 1/2"	16,0	29,5	13,0	44,5	27	1,140	50
15020052204	schwarz	28,5	CTG G 22 3/4"	20,5	37,0	13,0	48,0	34	1,720	25
15020052205	schwarz	34,5	CTG G 28 1"	25,5	44,0	16,0	52,0	40	2,280	25
15020052206	schwarz	42,5	CTG G 36 1 1/4"	35,0	52,0	18,0	59,0	60	3,080	25
15020052211	schwarz	54,5	CTG 1 1/2"	39,0	40,0	16,5	55,5	70	4,400	10
15020052207	schwarz	54,5	CTG G 54 2"	49,0	64,0	16,5	55,5	70	4,500	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.