


RQGKZP-M

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend, inkl. O-Ring (OR), EN 45545-2 und EN 45545-3 (HL3)



Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
- einteiliger Klemmeinsatz für isolationsschonende Fixierung



Um eine hohe Schutzart zwischen Kabelverschraubungseinsatz und Verschraubungsgehäuse zu gewährleisten, ist eine Dichtungsmasse einzubringen. (Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Montageanleitung)

FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15112013216	13,0	schwarz	M16 x 1,5		8,5	24,0	6,0	56,5	22	18	2,600	50
15112113216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	4,0-6,0	8,5	24,0	6,0	56,5	22	18	2,600	50
15112213216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-8,0	8,5	24,0	6,0	56,5	22	18	2,600	50
15112313216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	6,5-9,5	8,5	24,0	6,0	56,5	22	18	2,600	50
15112513216	13,0	schwarz	M16 x 1,5		8,5	24,0	15,0	65,5	22	18	2,750	50
15112613216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	4,0-6,0	8,5	24,0	15,0	65,5	22	18	2,750	50
15112713216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-8,0	8,5	24,0	15,0	65,5	22	18	2,750	50
15112813216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	6,5-9,5	8,5	24,0	15,0	65,5	22	18	2,750	50
15112015220	15,8	schwarz	M20 x 1,5		11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112115220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	4,0-6,0	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112215220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	6,5-9,5	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112315220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	7,0-10,0	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112515220	15,8	schwarz	M20 x 1,5		11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,650	50
15112615220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	4,0-6,0	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112715220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	6,5-9,5	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112815220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	7,0-10,5	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112021220	21,2	schwarz	M20 x 1,5		11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112121220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	6,5-9,5	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112221220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	7,0-10,5	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112321220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	9,0-13,0	11,0	27,0	6,5	57,0	25	22	3,500	50
15112521220	21,2	schwarz	M20 x 1,5		11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112621220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	6,5-9,5	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15112721220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	7,0-10,5	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112821220	21,2	schwarz	M20 x 1,5	9,0-13,0	11,0	27,0	15,0	65,5	25	22	3,650	50
15112021225	21,2	schwarz	M25 x 1,5		16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112121225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	9,0-13,0	16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112221225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	11,5-15,5	16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112521225	21,2	schwarz	M25 x 1,5		16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112621225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	9,0-13,0	16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112721225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	11,5-15,5	16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112028225	28,5	schwarz	M25 x 1,5		16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112128225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	9,0-13,0	16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112228225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,5-15,5	16,0	33,0	7,5	65,0	28	28	5,600	25
15112528225	28,5	schwarz	M25 x 1,5		16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112628225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	9,0-13,0	16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112728225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,5-15,5	16,0	33,0	15,0	72,5	28	28	5,780	25
15112028232	28,5	schwarz	M32 x 1,5		20,0	41,0	8,0	71,0	31	35	8,500	25
15112128232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	14,0-18,0	20,0	41,0	8,0	71,0	31	35	8,500	25
15112228232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	17,0-18,6	20,0	41,0	8,0	71,0	31	35	8,500	25
15112528232	28,5	schwarz	M32 x 1,5		20,0	41,0	15,0	78,0	31	35	8,650	25
15112628232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	14,0-18,0	20,0	41,0	15,0	78,0	31	35	8,650	25
15112728232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	17,0-18,6	20,0	41,0	15,0	78,0	31	35	8,650	25
15112034240	34,5	schwarz	M40 x 1,5		27,5	48,0	8,0	75,0	42	43	13,400	25
15112134240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	20,0-25,0	27,5	48,0	8,0	75,0	42	43	13,400	25
15112234240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	24,0-28,5	27,5	48,0	8,0	75,0	42	43	13,400	25
15112534240	34,5	schwarz	M40 x 1,5		27,5	48,0	15,0	82,0	42	43	13,550	25
15112634240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	20,0-25,0	27,5	48,0	15,0	82,0	42	43	13,550	25
15112734240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	24,0-28,0	27,5	48,0	15,0	82,0	42	43	13,550	25
15112042250	42,5	schwarz	M50 x 1,5		36,0	60,0	10,0	82,0	50	57	17,800	10
15112142250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	27,0-32,0	36,0	60,0	10,0	82,0	50	57	17,800	10
15112242250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	32,0-36,0	36,0	60,0	10,0	82,0	50	57	17,800	10
15112542250	42,5	schwarz	M50 x 1,5		36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112642250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	27,0-32,0	36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112742250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	32,0-36,0	36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112054250	54,5	schwarz	M50 x 1,5		36,0	60,0	15,0	82,0	50	57	17,800	10
15112154250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	32,0-36,0	36,0	60,0	10,0	82,0	50	57	17,800	10
15112254250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	36,0-40,0	36,0	60,0	10,0	82,0	50	57	17,800	10
15112554250	54,5	schwarz	M50 x 1,5		36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112654250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	32,0-36,0	36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112754250	54,5	schwarz	M50 x 1,5	36,0-40,0	36,0	60,0	15,0	87,0	50	57	18,000	10
15112054263	54,5	schwarz	M63 x 1,5		47,5	72,0	10,0	90,0	61	68	28,400	10
15112154263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	36,0-40,0	47,5	72,0	10,0	90,0	61	68	28,400	10
15112254263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	40,0-44,0	47,5	72,0	10,0	90,0	61	68	28,400	10
15112554263	54,5	schwarz	M63 x 1,5		47,5	72,0	15,0	95,0	61	68	28,650	10
15112654263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	36,0-40,0	47,5	72,0	15,0	95,0	61	68	28,650	10
15112754263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	40,0-44,0	47,5	72,0	15,0	95,0	61	68	28,650	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.