

RQY

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Y-Verteiler für rationelle Schlauchmontage, durch einfaches Aufstecken montiert


Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff TPE

Schutzart [nach EN 60529]: IP 66

Eigenschaften:

- beständig gegen Methylalkohol
- Silikonfett
- Wasserstoff
- Seewasser
- ozonbeständig



Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Ø B1 [mm]	Ø B2 [mm]	D [mm]	C [mm]	Ø F [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020033205	schwarz	AD1 - 10,0 / AD2 - 2 x 10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	4,0	0,630	10
15020033206	schwarz	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 15,8	29,5	25,0	75,0	52,0	4,0	2,600	10
15020033213	schwarz	AD1 - 28,5 / AD2 - 2 x 15,8	36,5	25,0	75,0	52,0	4,0	2,800	10
15020033212	schwarz	AD1 - 18,5 / AD2 - 2 x 18,5	26,5	26,5	81,0	54,5	4,0	2,200	10
15020033207	schwarz	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 21,2	29,5	29,5	82,5	62,5	4,0	2,900	10
15020033208	schwarz	AD1 - 28,5 / AD2 - 2 x 21,2	36,5	29,5	81,5	61,5	4,0	3,500	10
15020033209	schwarz	AD1 - 34,5 / AD2 - 2 x 28,5	42,5	36,5	86,0	79,0	4,0	5,200	10
15020033210	schwarz	AD1 - 42,5 / AD2 - 2 x 34,5	52,5	42,5	98,5	89,0	4,0	6,500	10
15020033211	schwarz	AD1 - 54,5 / AD2 - 2 x 42,5	65,0	52,5	116,0	109,5	4,0	11,600	5
15020033005	grau	AD1 - 10,0 / AD2 - 2 x 10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	4,0	0,630	10
15020033006	grau	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 15,5	29,5	25,0	75,0	52,0	4,0	2,600	10
15020033007	grau	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 21,2	29,5	29,5	82,5	62,5	4,0	2,900	10
15020033008	grau	AD1 - 28,5 / AD2 - 2 x 21,2	36,5	29,5	81,5	61,5	4,0	3,500	10
15020033009	grau	AD1 - 34,5 / AD2 - 2 x 28,5	42,5	36,5	86,0	79,0	4,0	5,200	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.