

EEM

Anschlusschnik Metall und Kunststoff


Innentülle für US- und USW-Verschraubungen | als
Endtülle an Schutzschläuchen

Temperatur: -40°C ... +250°C

Material: Messing

Eigenschaften:

- Verwendung: für US- und USW-Verschraubungen
- als Endtülle an Schutzschläuchen



FLEXA No.	AD [mm]	Schlauchmaß [mm]	Ø I [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15031028007	10,0	7,0-10,0	6,0	0,160	50
15031027009	14,0	11,0-14,0	10,0	0,300	50
15031028011	17,0	13,0-17,0	11,5	0,320	50
15031028013	19,0	15,0-19,0	13,5	0,420	50
15031028016	21,0	17,0-21,0	15,5	0,520	50
15031040021	27,0	23,0-27,0	21,5	1,120	25
15031028029	36,0	29,0-36,0	27,5	1,640	25
15031028036	45,0	38,0-45,0	36,5	2,450	20
15031028048	56,0	49,0-56,0	47,5	3,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.