


## RQGZ-M | metrisches Gewinde

### FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichteinsatz, Zugentlastung, hochdichtend



**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA 6

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

#### Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

#### Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020031212	10,0	schwarz	M12 x 1,5	4,0-6,5	6,5	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15020031216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-9,5	9,5	20,0	8,0	53,0	18	20	1,300	20
15020031217	15,8	schwarz	M16 x 1,5	5,0-9,5	10,5	23,0	8,0	60,0	21	20	1,500	20
15020031220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	23,0	8,0	59,0	21	24	1,500	20
15020031223	18,5	schwarz	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	27,0	8,0	59,0	24	24	1,700	20
15020031222	21,2	schwarz	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	29,5	8,0	68,0	27	24	1,800	10
15020031225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	33,5	8,0	70,0	27	29	3,000	10
15020031228	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,0-17,0	17,0	37,0	8,0	82,0	34	39	3,200	10
15020031232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	15,0-21,0	18,0	37,0	10,0	82,0	34	36	3,800	10
15020031240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	16,0-26,0	25,0	44,0	10,0	85,0	40	46	5,700	10
15020031250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	27,0-35,0	32,0	58,0	12,0	141,0	55	55	11,200	10
15020031263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	32,0-42,0	44,0	68,0	12,0	145,0	65	68	16,270	10
15020031012	10,0	grau	M12 x 1,5	4,0-6,5	6,5	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15020031016	13,0	grau	M16 x 1,5	5,0-9,5	9,5	20,0	8,0	53,0	18	20	1,300	20
15020031017	15,8	grau	M16 x 1,5	5,0-9,5	10,5	23,0	8,0	60,0	21	20	1,500	20
15020031020	15,8	grau	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	23,0	8,0	59,0	21	24	1,500	20
15020031023	18,5	grau	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	27,0	8,0	59,0	24	24	1,700	20
15020031022	21,2	grau	M20 x 1,5	8,0-11,0	12,0	29,5	8,0	68,0	27	24	1,800	10
15020031025	21,2	grau	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	33,5	8,0	70,0	27	29	3,000	10
15020031028	28,5	grau	M25 x 1,5	11,0-17,0	16,0	37,0	8,0	82,0	34	29	3,200	10
15020031032	28,5	grau	M32 x 1,5	15,0-21,0	18,0	37,0	10,0	82,0	34	36	3,800	10



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020031040	34,5	grau	M40 x 1,5	16,0-26,0	25,0	44,0	10,0	85,0	40	46	5,700	10
15020031050	42,5	grau	M50 x 1,5	27,0-35,0	32,0	58,0	12,0	141,0	55	55	11,200	10
15020031063	54,5	grau	M63 x 1,5	32,0-42,0	44,0	68,0	12,0	145,0	65	68	16,270	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.