


EE

Anschlusschnik Metall und Kunststoff

Endtülle | Innentülle, für Metallverschraubungen EG, EW 45, EW 90, als Endtülle an LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen



Temperatur: -40°C ... +250°C

Material: Messing

Eigenschaften:

- Verwendung: für US- und USW-Verschraubungen
- als Endtülle an Schutzschläuchen



FLEXA No.	AD [mm]	Schlauchmaß [mm]	Ø l [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15031028009	5/16 Zoll	10,0-14,0	8,5	0,300	50
10601000011	3/8 Zoll	12,5-18,0	11,0	0,300	50
10601000016	1/2 Zoll	16,0-21,0	14,5	0,700	50
10601000021	3/4 Zoll	21,0-27,0	19,5	1,000	25
10601000029	1 Zoll	26,5-33,0	25,0	1,500	25
10601000036	1 1/4 Zoll	35,5-42,0	33,0	1,900	20
10601000048	2 Zoll	50,0-60,0	49,0	2,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.