

RQH V

ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen

Verbindungssteg RQH V für Schlauchhalter RQH, V2 (UL 94)



Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA

Einsatzgebiete:

- für leichte Installationen im Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15030027201	schwarz	10,0 - 54,5	0,030	100
15030027001	grau	10,0 - 54,5	0,030	100

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.