


## RQY-PA

## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler für rationale Schlauchmontage, hochdichtend, durch einfaches Aufstecken montiert, EN 45545-2 (HL3)



**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA

**Schutzart [nach EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

## Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

## Einsatzgebiete:

- für statische und dynamische Verlegung in und an Schienenfahrzeugen / schwerer Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Ø B1 [mm]	Ø B2 [mm]	D [mm]	C [mm]	Ø F [mm]	E [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15020032201	schwarz	AD1 - 13,0 / AD2 - 2 x 10,0	20,0	17,0	69,0	36,0	5,5	23,5	1,600	10
15020032202	schwarz	AD1 - 13,0 / AD2 - 2 x 13,0	20,0	20,0	70,5	42,0	5,5	23,5	1,800	10
15020032203	schwarz	AD1 - 15,8 / AD2 - 2 x 13,0	23,0	20,0	72,0	42,0	5,5	29,0	2,000	10
15020032204	schwarz	AD1 - 15,8 / AD2 - 2 x 15,8	23,0	23,0	81,0	48,0	5,5	29,0	2,200	10
15020032206	schwarz	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 15,8	29,5	23,0	87,5	49,0	5,5	27,0	3,300	10
15020032208	schwarz	AD1 - 28,5 / AD2 - 2 x 21,2	37,0	29,5	100,0	62,5	6,5	37,0	5,500	10
15020032209	schwarz	AD1 - 34,5 / AD2 - 2 x 28,5	44,0	37,0	106,0	77,5	6,5	43,0	7,700	10
15020032210	schwarz	AD1 - 42,5 / AD2 - 2 x 34,5	52,0	44,0	125,0	98,0	6,5	45,0	11,700	10
15020032211	schwarz	AD1 - 54,5 / AD2 - 2 x 42,5	64,0	52,0	129,5	110,0	6,5	62,0	15,500	5
15020032001	grau	AD1 - 13,0 / AD2 - 2 x 10,0	20,0	17,0	69,0	36,0	5,5	23,5	1,600	10
15020032002	grau	AD1 - 13,0 / AD2 - 2 x 13,0	20,0	20,0	70,5	42,0	5,5	23,5	1,800	10
15020032003	grau	AD1 - 15,8 / AD2 - 2 x 13,0	23,0	20,0	72,0	42,0	5,5	29,0	2,000	10
15020032004	grau	AD1 - 15,8 / AD2 - 2 x 15,8	23,0	23,0	81,0	48,0	5,5	29,0	2,200	10
15020032006	grau	AD1 - 21,2 / AD2 - 2 x 15,8	29,5	23,0	87,5	50,8	5,5	27,0	3,300	10
15020032008	grau	AD1 - 28,5 / AD2 - 2 x 21,2	37,0	29,5	102,6	62,5	6,5	37,0	5,500	10
15020032009	grau	AD1 - 34,5 / AD2 - 2 x 28,5	44,0	37,0	106,0	77,5	6,5	43,0	7,700	10
15020032010	grau	AD1 - 42,5 / AD2 - 2 x 34,5	52,0	44,0	125,0	98,0	6,5	45,0	11,700	10
15020032011	grau	AD1 - 54,5 / AD2 - 2 x 42,5	64,0	52,0	129,5	110,0	6,5	62,0	15,500	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.